

TEKNISKE DETALJER – LINHAI

Spesifikasjoner / Modell	LINHAI 300 2x4	LINHAI 300 4x4
Motortype	1 sylinder, 4- takt, SOHC	1 sylinder, 4- takt, SOHC
Sylindervolum	275cc	275cc
Boring / Slaglengde	72,5 x 66,8	72,5 x 66,8
Kompresjon	9,5 : 1	9,5 : 1
Maks dreiemoment (Nm)	23 / 5500	23 / 5500
Maks effekt (kW)	16,9 / 6500	16,9 / 6500
Forgasser	CVK 30	CVK 30
Kjølesystem	Vannavkjølt	Vannavkjølt
Tenningsystem	T.C.I	T.C.I
Start	Elektrisk	Elektrisk
Girsystem	Aut. CVT, Høy/Lav, Revers	Aut. CVT, Høy/Lav, Revers
Drivsystem	Kardan	Kardan
Trekksystem	2 hjul	4 hjul (kan koples ut)
Fjæring foran	A-arm, McPherson	A-arm, McPherson
Fjæring bak	Sving, enkel justerbar støtdemper	Sving, enkel justerbar støtdemper
Bremser foran	Hydraulisk, doble skiver	Hydraulisk, doble skiver
Bremser bak	Hydraulisk, enkel skive	Hydraulisk, enkel skive
Hjul foran	24 x 8 – 12"	24 x 8 – 12"
Hjul bak	24 x 11 – 10"	24 x 11 – 10"
Lengde / Bredde / Høyde (mm)	2096 x 1170 x 1170	2096 x 1170 x 1170
Hjulavstand (mm)	1265	1265
Sittehøyde	865	865
Bakkeklaring (mm)	183	183
Tørrvekt (kg)	285	285
Maks last (kg)	150	150
Maks dralast	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt
Bensintype	Blyfri, 95 oktan	Blyfri, 95 oktan
Tankvolum (L)	14,2	14,2
Maks hastighet	70 km/h	70 km/h
Kan registreres	Motorsykkel	Motorsykkel